Астраханский завод резиновой обуви «Дюна-АСТ»

2019

ОБУВЬ РАБОЧАЯ

Дюна®

ДА ДюнАстра

Дюна®

ДА

ДюнАстра

О КОМПАНИИ

Астраханский завод резиновой обуви «Дюна-АСТ» является одним из лидеров в области производства повседневной и рабочей обуви, а также обуви, одежды и аксессуаров для охотников и рыболовов.

МИССИЯ

Наша миссия – улучшать качество жизни и работы людей, обеспечивая их красивой, удобной и доступной обувью для любой погоды, в любой точке мира.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Наша стратегическая цель – быть лидером в производстве обуви на основе композиций из ЭВА (EVA) и ПВХ (PVC) в России. Профессионализм и преданность своему делу всегда отличали нашу работу, сделав нас одним из самых инновационных участников российского рынка, способным комплексно решать вопросы поставки качественной продукции. Эти качества всегда помогали нам успешно работать в прошлом и являются ключевым фактором достижения успеха в будущем.

Содержание

PVC используемый материал ПВХ

DU-Elastic .... стр. 5
DU-Strong ... стр. 15
DU-Clingy .... стр. 18

EVA используемый материал ЭВА

DU-Flex ... стр. 20
DU-Rable .. стр. 24
DU-Care ... стр. 27

Упаковка

размерный ряд

высота

количество пар в коробке

Защитные характеристики

Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ

К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)

Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс — защита от сырой нефти

Нт — защита от твердых нефтепродуктов

Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

Нж — от растительных и животных масел и жиров

З — от общих производственных загрязнений

Ми — защита от истирания

Комплектация

Мун 200 — Металлоподносок 200дж.

Мун 200 — Полимерный подносок

кевларовая стелька

металлостелька

DU-Elastic

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 1.12
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	средний
Температура применения	-15 + 40 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	средний
Амортизация	средний
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	средний
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	низкий
Сопротивление истиранию (Ми)	средний
Прочность на разрыв	высокий
Стойкость к многократному изгибу	высокий
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	низкий
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	низкий
КЩС: (К80), (К50), (К20)	средний

плотность

Нж — от растительных и животных масел и жиров

температурные свойства

цветовые свойства

свойства деформации

свойства выбора цвета

свойства упругости

амортизационные свойства

диэлектрические свойства

свойства антивибрации

См — защита от скольжения

Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ

Сл — защита от скольжения

Ми — защита от истирания

защита от разрывов

не мнутся

Тн — устойчивы к низким температурам

Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс — защита от сырой нефти

К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)

Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 140У (НТП)

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Цветовая гамма:
оливковый, темно-синий, черный

39 - 46 | 25 см | 8

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 141У (НТП)

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Манжета:
oxford

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Цветовая гамма:
оливковый, темно-синий, черный

39 - 46 | 25 см | 8

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 146НУ (НТП)

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Манжета:
oxford

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Цветовая гамма:
оливковый, черный

39 - 46 | 29 см | 6

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 171У (НТП)

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Манжета:
oxford

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Цветовая гамма:
оливковый, черный, темно-синий

40 - 46 | 40 см | 7

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 172Б

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Цветовая гамма:
белый

38 - 46

38 см

6

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 172У (НТП)

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Цветовая гамма:
желтый, оливковый, оранжевый, темно-синий, черный

38 - 46

38 см

6

DU-Elastic

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 173У (НТП)
с металлическим подноском

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Подносок:
металлический

Мун 200

Цветовая гамма:
желтый, оливковый, оранжевый, темно-синий, черный

38 - 46 | 38 см | 6

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 175У (НТП)
с металлическим подноском и металлической стелькой

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно

Подносок:
металлический

Мун 200

Стелька:
металлическая

Цветовая гамма:
желтый, оливковый, оранжевый, темно-синий, черный

38 - 46 | 38 см | 6

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 240У (НТП)

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic
Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно
Цветовая гамма:
баклажанный, белый, оливковый, темно-синий, черный

35 - 40 | 25 см | 10

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 260НУ (НТП)

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic
Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно
Манжета:
oxford
Цветовая гамма:
баклажановый, темно-синий, черный

35 - 40 | 32 см | 10

САПОГИ МУЖСКИЕ ПРОХОДНИЧЕСКИЕ
Мод. 162

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic

Цветовая гамма:
оливковый, черный

38 - 46 | 90 см | 5

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ ПРОХОДНИЧЕСКИЕ
Мод. 163
с металлическим подноском

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic
Подносок:
металлический

Мун 200

Цветовая гамма:
оливковый, черный

38 - 46 | 90 см | 5

САПОГИ МУЖСКИЕ ПРОХОДНИЧЕСКИЕ
Мод. 165
с металлическим подноском и металлической стелькой

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Подносок:
металлический

Мун 200

Стелька:
металлическая

Цветовая гамма:
оливковый, черный

38 - 46 | 90 см | 5

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ ПРОХОДНИЧЕСКИЕ
Мод. 162Т

Материал:
DU-Elastic

Материал подошвы:
DU-Elastic

Материал верха:
Винитол

Цветовая гамма:
оливковый

38 - 46 | 90 см | 5

DU-Elastic

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 370Б

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic
Цветовая гамма:
белый

38 - 40 | 34 см | 8

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ПВХ

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 370У (НТП)

Материал:
DU-Elastic
Материал подошвы:
DU-Elastic
Утеплитель:
нетканое полиэфирное полотно
Цветовая гамма:
баклажановый, темно-синий, черный

38 - 40 | 34 см | 8

DU-Strong

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 1.12
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	средний
Температура применения	-20 + 40 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	высокий
Амортизация	высокий
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	высокий
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	средний
Сопротивление истиранию (Ми)	высокий
Прочность на разрыв	высокий
Стойкость к многократному изгибу	высокий
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	высокий
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	высокий
КЩС: (К80), (К50), (К20)	высокий

- плотность
- Нж — от растительных и животных масел и жиров
- 40°C / 20°C — температурные свойства
- цветовые свойства
- свойства деформации
- свойства выбора цвета
- свойства упругости
- амортизационные свойства
- диэлектрические свойства
- свойства антивибрации
- См — защита от скольжения
- Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ
- Сл — защита от скольжения
- Ми — защита от истирания
- защита от разрывов
- не мнутся
- Тн — устойчивы к низким температурам
- Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
- Нс — защита от сырой нефти
- К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)
- Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 1005У

Robust

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 1005У
с композитным подноском и кевларовой стелькой

Robust

Материал:
DU-Strong

Материал подошвы:
Нитрильный каучук

Утеплитель:
нетканое каркасное полотно, фольгированная пленка, поролон, флис

Подносок:
композитный

Мун 200

Стелька:
кевларовая

Цветовая гамма:
оливковый, темно-синий, черный

38 - 48

40 см

4

Область применения:
нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, угольная промышленность, строительство.

З

Вн

Нм

Щ 50

Нт

Нж

Ми

Нс

К 80

Характеристики ГОСТ

ГОСТ12.4.072; ГОСТ12.4.103; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345	– противоударный композитный подносок. (до 200 Дж)
ГОСТ12.4.177; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345	– антипрокольная кевларовая стелька (1200 Н)
ГОСТ 12.4.072	– каркасное, уплотненное голенище, спереди усиленное горизонтальными ребрами жесткости, пяточная часть с горизонтальными ребрами жесткости
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345	– соблюдены требования эргономики
ГОСТ12.4.103; ГОСТ 5375; ТУ 2590-003-51664612-2013	– стойкость к агрессивным средам (К-80,Щ-50, МБС)
ТУ 2590-003-51664612-2013	– стойкость к низким температурам (до – 20°С)
ГОСТ 12.4.072	– водонепроницаемость
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345	– антистатичная подошва
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345; ГОСТ12.4.072	– энергопоглощающий каблук
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345; ГОСТ 12.4.072	– уверенное сцепление подошвы с поверхностью (противоскользящий протектор)

АЭРО ПВХ DU-Clingy

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 0.8
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	высокий
Температура применения	-5 + 40 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	высокий
Амортизация	высокий
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	высокий
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	низкий
Сопротивление истиранию (Ми)	низкий
Прочность на разрыв	низкий
Стойкость к многократному изгибу	высокий
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	низкий
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	низкий
КЩС: (К80), (К50), (К20)	низкий

- плотность
- Нж — от растительных и животных масел и жиров
- 40°C / 20°C — температурные свойства
- цветовые свойства
- свойства деформации
- свойства выбора цвета
- свойства упругости
- амортизационные свойства
- диэлектрические свойства
- свойства антивибрации
- См — защита от скольжения
- Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ
- Сл — защита от скольжения
- Ми — защита от истирания
- защита от разрывов
- не мнутся
- Тн — устойчивы к низким температурам
- Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
- Нс — защита от сырой нефти
- К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)
- Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

ПАНТОЛЕТЫ МУЖСКИЕ
Мод. 745

Материал:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Материал подошвы:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Цветовая гамма:
оранжевый,
т.серый,
т.синий

40 - 45

12

ПАНТОЛЕТЫ МУЖСКИЕ
Мод. 746

Материал:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Материал подошвы:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Цветовая гамма:
оранжевый,
т.серый,
т.синий

41 - 46

12

ПАНТОЛЕТЫ ЖЕНСКИЕ
Мод. 846

Материал:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Материал подошвы:
DU-Clingy (АЭРО ПВХ)
Цветовая гамма:
н.мятный, н.сиреневый,
серебряный,
т.серый

35 - 40

12

DU-Flex

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 0.7
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	средний
Температура применения	-40 + 55 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	высокий
Амортизация	высокий
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	высокий
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	средний
Сопротивление истиранию (Ми)	высокий
Прочность на разрыв	высокий
Стойкость к многократному изгибу	высокий
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	средний
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	средний
КЩС: (К80), (К50), (К20)	средний

- плотность
- Нж — от растительных и животных масел и жиров
- 40°C / 20°C — температурные свойства
- цветовые свойства
- свойства деформации
- свойства выбора цвета
- свойства упругости
- амортизационные свойства
- диэлектрические свойства
- свойства антивибрации
- См — защита от скольжения
- Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ
- Сл — защита от скольжения
- Ми — защита от истирания
- защита от разрывов
- не мнутся
- Тн — устойчивы к низким температурам
- Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
- Нс — защита от сырой нефти
- К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)
- Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 450 Б

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 451НУ

-25°

FROSTER

Материал:
DU-Flex

Материал подошвы:
DU-Flex

Манжета:
oxford

Утеплитель:
каркасное нетканое фольгированное полотно, поролон, флис

Цветовая гамма:
белый, оливковый, черный

41 - 47 | 43 см | 2

DU-Flex

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 452НУ

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ЭВА

-35°

FROSTER

Материал:
DU-Flex

Материал подошвы:
DU-Flex

Манжета:
oxford

Утеплитель:
полотно каркасное нетканое фольгированное, поролон, мех

Цветовая гамма:
белый, оливковый, черный

41 - 47 | 43 см | 2

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 472НУ

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ЭВА

Материал:
DU-Flex

Материал подошвы:
DU-Flex

Манжета:
oxford

Утеплитель:
полотно нетканое каркасное, фольгированная пленка, поролон, мех под овчину
Цвета: черный/черный

Цветовая гамма:
черный/черный

42 - 47 | 37 см | 2

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 2301НУ

-35°

Snow Queen

Материал:
DU-Flex

Материал подошвы:
DU-Flex

Манжета:
oxford

Утеплитель:
нетканое термоусадочное полотно, холлофайбер, мех под овчину

Цветовая гамма:
белый, коралловый, красный, мятный, небесный, розовый, сигнально-синий, темно-серый, темно-синий, темно-сливовый

35 - 41 | 36 см | 2

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 2302НУ

-25°

Snow Queen

Материал:
DU-Flex

Материал подошвы:
DU-Flex

Манжета:
oxford

Утеплитель:
нетканое термоусадочное полотно, холлофайбер, флис

Цветовая гамма:
белый, коралловый, красный, мятный, небесный, розовый, сигнально-синий, темно-серый, темно-синий, темно-сливовый

35 - 41 | 36 см | 2

DU-Rable

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 0.6
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	высокий
Температура применения	-45 + 55 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	высокий
Амортизация	высокий
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	высокий
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	высокий
Сопротивление истиранию (Ми)	средний
Прочность на разрыв	средний
Стойкость к многократному изгибу	высокий
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	высокий
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	средний
КЩС: (К80), (К50), (К20)	средний

плотность

Нж — от растительных и животных масел и жиров

температурные свойства

цветовые свойства

свойства деформации

свойства выбора цвета

свойства упругости

амортизационные свойства

диэлектрические свойства

свойства антивибрации

См — защита от скольжения

Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ

Сл — защита от скольжения

Ми — защита от истирания

защита от разрывов

не мнутся

Тн — устойчивы к низким температурам

Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс — защита от сырой нефти

К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)

Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 2000НУ

-60°

STRIKER

Материал:
DU-Rable
Материал подошвы:
DU-Rable
Манжета:
oxford
Утеплитель:
нетканое каркасное фольгированное полотно, поролон
натуральный мех (не менее 30% шерсти)
Цветовая гамма:
оливковый, т.синий, черный

41 - 47 | 40 см | 2

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 2002НУ

-45°

STRIKER

Материал:
DU-Rable
Материал подошвы:
DU-Rable
Манжета:
oxford
Утеплитель:
нетканое каркасное фольгированное полотно, поролон, мех под овчину
Цветовая гамма:
оливковый, т.синий, черный

41 - 47 | 40 см | 2

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 440НУ

Материал:
DU-Rable

Материал подошвы:
DU-Rable

Манжета:
oxford + поролон

Утеплитель:
нетканое ворсовое полотно

Цветовая гамма:
белый, пепельный, розовый, сигнально-синий, сиреневый, темно-серый, темно-синий, темно-сливовый, черный, ярко-розовый

37 - 40 | 32 см | 2

DU-Care

Защитные свойства обуви

Плотность г/см кубический	от 0.4
Сопротивление скольжению: зажиренные поверхности (Сж)	средний
Температура применения	-35 + 55 С
Стойкость цвета	высокий
Стойкость к деформации	высокий
Цвет	На выбор по Pantone
Упругость	средний
Амортизация	средний
Проводимость электричества	не проводит
Стойкость к вибрации	высокий
Сопротивление скольжению: мокрые поверхности (См)	средний
Сопротивление скольжению: заледенелые поверхности (Сл)	средний
Сопротивление истиранию (Ми)	низкий
Прочность на разрыв	средний
Стойкость к многократному изгибу	средний
Морозостойкость Тн20, Тн30, Тн40	средний
МБС: (Нс/сырая нефть), (Нм/нефтяные масла)	низкий
КЩС: (К80), (К50), (К20)	низкий

- плотность
- Нж — от растительных и животных масел и жиров
- 40°C / 20°C — температурные свойства
- цветовые свойства
- свойства деформации
- свойства выбора цвета
- свойства упругости
- амортизационные свойства
- диэлектрические свойства
- свойства антивибрации
- См — защита от скольжения
- Вн — от воды и растворов нетоксичных веществ
- Сл — защита от скольжения
- Ми — защита от истирания
- защита от разрывов
- не мнутся
- Тн — устойчивы к низким температурам
- Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
- Нс — защита от сырой нефти
- К80 — от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте)
- Щ50 — от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 2105НУ

-35°

Bear

Материал:
DU-Care

Материал подошвы:
DU-Care

Материал верха:
oxford

Утеплитель:
нетканое каркасное полиэфирное полотно, фольгированная пленка, поролон, нетканое ворсовое полотно,

Цветовая гамма:
черный

41 - 48 | 37 см | 3

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 2101/01

-60°

Егерь

Материал:
DU-Care

Материал подошвы:
DU-Care

Материал верха:
oxford

Утеплитель:
полотно нетканое каркасное, фольгированная пленка, поролон, мех натуральный (не менее 30% шерсти)

Цветовая гамма:
камыш серый, цифра

41 - 48 | 37 см | 2

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 121

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care
Материал верха:
oxford
Утеплитель:
нетканое полиэфирное ворсовое полотно
Цветовая гамма:
лес, черный, город коричневый, камуфляж зеленый, камуфляж т.синий

39- 48 | 27 см | 5

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 321

Модели с защитой от холода

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care
Материал верха:
oxford
Утеплитель:
нетканое полиэфирное ворсовое полотно
Цветовая гамма:
асфальт, баклажан, бордо, бордо-коричневый, бордо/т.слива, виноград/т.слива, ежевика/черный, коричневый, лавандово-серый, малиновый, оливковый, пепел, серо-голубой, серый

36 - 42 | 30 см | 5

САПОГИ ЖЕНСКИЕ
Мод. 326

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care
Материал верха:
oxford
Утеплитель:
нетканое полиэфирное ворсовое полотно
Цветовая гамма:
т.синий/т.синий, черный/черный

36 - 42 | 30 см | 5

САПОГИ МУЖСКИЕ
Мод. 501

Модели с защитой от холода

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care
Материал верха:
oxford
Утеплитель:
нетканое полиэфирное ворсовое полотно
Цветовая гамма:
черный

41 - 46 | 27 см | 5

БОТЫ МУЖСКИЕ
Мод. 2111

WalkMAN

Материал:
DU-Care

Материал подошвы:
DU-Care

Материал верха:
нубук

Утеплитель:
нетканое полиэфирное ворсовое полотно

Цветовая гамма:
серый-черный/черный, геометрия/черный, черный

40 - 48 | 18 см | 5

САБО
Мод. 601

Материал:
DU-Care

Материал подошвы:
DU-Care

Цветовая гамма:
белый

35 - 42 | 16

DU-Care

САБО
Мод. 604Ц

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care

Цветовая гамма:
бирюзовый, оранжевый, с.синий, салатный, т.серый, т.синй, т.сливовый, шоколадный

36 - 47

8

ОБУВЬ РАБОЧАЯ ИЗ ЭВА

САБО
Мод. 605/01

Материал:
DU-Care
Материал подошвы:
DU-Care

Цветовая гамма:
черный

36 - 47

8

Астраханский завод резиновой обуви «Дюна-АСТ»

Производство, офис продаж
414044, г. Астрахань, РФ
ул. Советской Гвардии, 5
тел.: +7 (8512) 48-63-00
e-mail: sales@duna-ast.ru

Головной офис, склад
140126, РФ, Московская область
Раменский р-н, дер. Тимонино, стр. 143
тел: +7 (495) 775-49-79, 749-66-41
e-mail: moscow@duna-ast.ru

Офис продаж г. Москва
109052, г. Москва, РФ
ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, оф. 106
тел.: +7 (495) 775-49-79
e-mail: moscow@duna-ast.ru

Офис продаж г. Астана Казахстан
мкр. Железнодорожный,
пер. Кобда, промзона 4/2
тел.: +7 (707) 752-12-13
e-mail: kz@duna-ast.ru

Офис продаж г. Саратов
410086, г. Саратов, РФ
ул. Песчано-Уметский тракт, 10а
тел.: +7 (8542) 67-15-79, 57-99-41
www.obuv-optom-duna.ru
e-mail: saratov@duna-ast.ru

Офис продаж г. Иркутск
664020, г. Иркутск,РФ
ул. Трактовая, 1, р-к «Бакалея»,
склад № 15
тел.: +7 (3952) 48-68-74,
+7 (904) 127-63-66
e-mail: irkutsk@duna-ast.ru

Офис продаж г. Самара
443022, г. Самара,РФ
ул. Кабельная, 13
тел.: +7 (846) 267-12-11,
+7 (967) 725-63-99
e-mail: samara@duna-ast.ru

тел.:8 (800) 500-05-41
(бесплатный звонок на территории России)
www.duna-ast.ru ПОДРОБНЕЕ